



CGM CIGIEMME S.p.A.

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



PRODUCT DATA SHEET

VECOPLAST – V. 42

- **Descrizione Generale e Composizione**

Lacca rivelatrice bianca a rapida evaporazione per polveri nere.

- **Confezionamento**

- *Taniche da 10 l*
- *Bombolette spray da 400 ml*

- **Applicabilità**

Applicabile a spruzzo, a pennello, per immersione, spray.

La sospensione deve essere mantenuta costantemente in agitazione.

Da utilizzare assolutamente prima dell'applicazione della polvere magnetica.

Lasciare asciugare il tempo necessario per la completa evaporazione del solvente e sino a quando il pezzo in esame non si presenta ricoperto di una patina bianca.

Il prodotto è altamente infiammabile ed il solvente ad alta evaporazione. Deve essere utilizzato in ambienti aperti ed areati in assenza di fiamme libere, scintille e fonti di calore.

I sistemi di aspirazione devono essere antideflagranti. L'operatore deve disporre di mezzi di protezione individuale (maschera, guanti, indumenti idonei).

Vedere scheda di sicurezza.

- **Dati Tecnici**

| | | |
|--------------------------|-------|--|
| ASPETTO : | _____ | Liquido bianco lattiginoso. |
| ODORE : | _____ | Careteristico. |
| DENSITA' : | _____ | 0,85 Kg/l |
| PUNTO INFIAMMABILITA' : | _____ | Inferiore a 0°C |
| Temperatura di impiego : | _____ | da 4°C a 52°C secondo Norme EN ISO 9934-2 |

- **Conforme a :** EN ISO 9934-2, ASME V Art. 7, ASTM E 1444, ASTM E 709

REV. 00 DATA : 01/12/2016

CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20090 Opera (MI) Italy Tel. +39 02 57.600.400 - Fax +39 02 57.60.36.18

web: www.cgm-cigiemme.it - mail: cgm@cgm-cigiemme.it