


666N
**Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi
 precisione di serraggio $\pm 3\%$**

UNI EN ISO 6789

- scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
- velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
- materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
- la banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
- in fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della chiave dinamometrica



BETA	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g
006660002	666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4	25	29	220	300
006660003	666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8	25	29	220	300
006660005	666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	325	660
006660010	666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	367	730
006660011	666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2	30	37	367	800
006660020	666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010
006660030	666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380