















Mod. 355

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	1/2 "
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	22 mm
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	7.500 giri/min
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	130-650 Nm
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévissage Max Drehmoment	1.230 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2,7 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	2,00 kg
	Lunghezza Length Longueur Größe	162 mm
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	84,7 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schalleistung	95,7 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	6,5 m/sec ²

